



## MATERIEEL

# KLEMM-807-7GP ANKERBOORMACHINE

Voor het aanbrengen van verschillende types groutankers en ankerpalen beschikken wij over meerdere ankerboormachines. Alle machines kunnen zowel met een boorhamer als met een dubbel-spoelboormotor worden uitgerust. Deze machines zijn daarmee universeel inzetbaar en kunnen alle types verankeringen en ankerpalen aanbrengen niet alleen onze eigen zelfborende ankers, maar ook verbuisd geboorde verankeringen vallen binnen onze mogelijkheden.

Door de uiteenlopende types en afmetingen verankeringen kunnen wij de juiste oplossing bieden. De makelaar heeft een inlaadlengte tot circa 7,0 meter.

De boormachine is verder standaard uitgerust met een groutmeng- en pompinstallatie, een cementsilo, een hulpkraan voor het inleggen van de boorbuizen, een stroomaggregraat en diverse hulpmiddelen waarmee het geheel volledig zelfstandig de werkzaamheden uitvoert. Voor het aanbrengen van enkelverbuisd geboorde systemen komen hierbij: de hulpbuizen, een speciale buizengrijper, een watercontainer voor het spoelwater, een haspel ten behoeve van het invoeren van strengankers of een draadkraan met evenaar voor het invoeren van GEWI-ankers.

## GEGEVENS EN EIGENSCHAPPEN

- Merk: Klemm 807-7GP-E
- Bouwjaar 2019
- Eigen gewicht: 26,00 ton
- Vermogen: 245 kW / Stage IV
- Bereik: ankerhoek 0 tot 90 graden
- Transportafmetingen:  
Lengte: 11,00 meter  
Breedte: 2,80 meter  
Hoogte: 3,20 meter



MATERIEEL

# SPECIFICATIES MACHINE

